

M-1093H

9" 双联全高清液晶监视器

SWIT® 视威



■ 产品介绍

- ◆ 9英寸IPS液晶面板×2
- ◆ 1920×1200分辨率，1000:1对比度
- ◆ 19英寸4U机柜安装，±30°俯仰旋转
- ◆ 2K/3G/HD/SD-SDI(2路)、HDMI、CVBS监看
- ◆ 2路音频解嵌音柱显示及音频异常报警
- ◆ 红蓝双色辅助聚焦
- ◆ AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时
- ◆ UMD动态源名及软TALLY显示 (TSL)
- ◆ 辅助线：4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1
- ◆ 伪彩色、R/G/B/单色、斑马纹、自发生彩条
- ◆ TALLY灯显示
- ◆ 支持USB固件升级

■ 技术参数

液晶面板		
尺寸	9英寸×2	
有效画面尺寸	191.5×119.7 mm	
分辨率	1920×1200	
色彩深度	8 bit, 1677万色	
显示比例	16:9 (4:3 可调)	
亮度	450 cd/m ²	
对比度	1000:1	
可视角度	H/V:170° / 170°	
输入/输出接口 (每个屏幕)		
输入	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 输入×2
	BNC×1	CVBS 输入
	HDMI-A×1	HDMI 1.3输入
	GPI×1	UMD, GPI×1
	3.5mm×1	模拟音频输入
输出	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 环出×2
	BNC×1	CVBS 环出
	HDMI-A×1	HDMI 1.3环出
	3.5mm×1	SDI/HDMI/模拟音频输出
视频格式		
SDI	SMPTE-2048-2	2048×1080p (23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60)
		2048×1080i (50 / 59.94 / 60)
	SMPTE-425M-A/B	1080p (60 / 59.94 / 50)
		1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
SMPTE-125M	480i (59.94)	
ITU-R BT.656	576i (50)	
HDMI	480i / 576i / 480p / 576p	
	1080i (60 / 59.94 / 50)	
	720p (60 / 59.94 / 50)	
	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
CVBS	NTSC / PAL	
其他规格		
工作电压	DC 6.5V-24V	
功耗	36W	
工作温度	0°C~+40°C	
工作湿度	10%~90%	
存储温度	- 15°C~ + 60 °C	
存储湿度	10%~90%	
尺寸	484×177×112.8 mm, 4RU	
净重 (仅主机)	2.8kg	