

S-1093H

9" 全高清技监监视器

SWIT® 视威



功能特点

- ◆ 9英寸液晶面板，1920×1200分辨率
- ◆ 内置液晶保护玻璃
- ◆ 2K/3G/HD/SD-SDI(2路)、HDMI、复合视频监看
- ◆ 2路音频解嵌音柱显示及音频异常报警
- ◆ 红蓝双色辅助聚焦
- ◆ AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时
- ◆ UMD动态源名及软TALLY显示（TSL）
- ◆ 辅助线：4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1
- ◆ 伪彩色、R/G/B/Mono单色、斑马纹、自发生彩条
- ◆ 正反两面TALLY灯显示
- ◆ 支持V字型、安顿型及卡扣式DV电池扣板
- ◆ 支持USB固件升级

监视器标配件清单

简配包装标准配件



电池扣板
(V字型、安顿型或卡扣式DV扣板)



万向怪手
(可1/4" 螺柱安装或冷靴安装)



遮光罩



四芯卡侬电源适配器

豪配包装额外配件



B型口转四芯卡侬DC线



U型桌面支架



手提箱

技术参数

液晶面板		
尺寸		9英寸
有效画面尺寸		192×120 mm
分辨率		1920×1200
色彩深度		8 bit
显示比例		16:9 (4:3 可调)
亮度		450 cd/m ²
对比度		1000:1
可视角度		H/V:170°/170°
输入/输出接口		
输入	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 输入×2
	BNC×1	CVBS 输入
	HDMI-A×1	HDMI 输入
	GPI×1	UMD, GPI×1
	3.5mm×1	模拟音频输入
输出	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 环出×2
	BNC×1	CVBS 环出
	HDMI-A×1	HDMI 环出
	3.5mm×1	SDI/HDMI/模拟音频输出
视频格式		
SDI	SMPTE-2048-2	2048×1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) 2048×1080i (50/59.94/60)
	SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50) 1080i (60/59.94/50)
	SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/23.98)
	SMPTE-RP211	1080psf (30/29.97/25/24/23.98)
	SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
	SMPTE-125M	480i (59.94)
	ITU-R BT.656	576i (50)
HDMI		480i/576i/480p/576p 1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 1080psf (30/29.97/25/24/23.98)
	CVBS	NTSC/ PAL
	其他规格	
	工作电压	DC 6.5V-24V
	功耗	18W
工作温度	0℃~+40℃	
工作湿度	10%~90%	
存储温度	- 15℃~ + 60℃	
存储湿度	10%~90%	
尺寸	241×178×50mm	
净重 (仅主机)	960g	