

## 演播室LED平板灯

视威全新平板LED灯系列，采用高亮度、低能耗LED，具有较高显色指数和色温稳定性；灯体外壳采用热塑型工程塑料，重量更轻、更便携，散热效果更好，满足专业影视布光需求，可用于演播厅、影视剧组、工作室等。



576颗LED



S-2110C 可变色温型  
S-2110D 恒定日光型  
S-2111D 带DMX操控



1024颗LED



S-2120C 可变色温型  
S-2120D 恒定日光型  
S-2121D 带DMX操控

### 特点：

- ◆ 尺寸小，重量轻，易于携带
- ◆ 10%-100%无闪烁调光
- ◆ 采用LED无热技术和恒流电路设计，寿命长达5万小时
- ◆ 触摸液晶屏可显示调光值和色温
- ◆ 60°宽照射角度
- ◆ 支持DMX512控制调光
- ◆ 配备安顿型或V字型电池扣板
- ◆ 配备U型安装支架

S-2110C/S-2120C  
3200K-5600K无级可调色温

S-2110D/S-2120D  
恒定5600K，可通过色温片切换为3200K

S-2111D/S-2121D  
带DMX操控恒定色温5600K

### 技术参数

产品型号	色温	照度	DMX 控制	输出功率	工作电压	尺寸	净重
S-2110C	3200K-5600K 无级可调	3200K: 1500Lux @1米 5600K: 1600Lux @1米	不支持	≤40W	DC 11-17V, 四芯卡侬接口	403×300×95mm	1.9kg
S-2110D	恒定5600K, 可通过色温片 切换为3200K	3200Lux @1米	不支持	≤40W	DC 11-17V, 四芯卡侬接口	403×300×95mm	1.9kg
S-2111D	恒定5600K, 可通过色温片 切换为3200K	3200Lux @1米	支持	≤40W	DC 11-17V, 四芯卡侬接口	403×300×95mm	1.9kg
S-2120C	3200K-5600K 无级可调	3200K: 2500Lux @1米 5600K: 2600Lux @1米	不支持	≤70W	DC 11-17V, 四芯卡侬接口	403×450×95mm	2.7kg
S-2120D	恒定5600K, 可通过色温片 切换为3200K	5100Lux @1米	不支持	≤70W	DC 11-17V, 四芯卡侬接口	403×450×95mm	2.7kg
S-2121D	恒定5600K, 可通过色温片 切换为3200K	5100Lux @1米	支持	≤70W	DC 11-17V, 四芯卡侬接口	403×450×95mm	2.7kg