

多接口摄影机方电池

PB-S146A/S 146Wh



LCD显示屏



V字口



安顿口



B型口 x2



USB x1

PB-S146A/S 146Wh

- ◆ 匹配电影机矮方尺寸
- ◆ 146Wh, 10.1Ah大容量
- ◆ 至少200W/16A持续高负载输出
- ◆ 2× B型口输出插孔
- ◆ 1× USB 5V/2A 供电输出口
- ◆ LCD显示精确续航时间
- ◆ SONY/RED自适应数字电量显示

PB-S146A: 安顿型接口

PB-S146S: V字型接口

型号	PB-S146S	PB-S146A
扣板接口	V 字口	安顿口
额定电压	14.4V	14.4V
容量	146Wh, 10.1Ah	146Wh, 10.1Ah
最大输出 功率	电极接口	200W, 16A
	D-TAP接口	120W, 10A
	USB接口	10W, 5V/2A
	总计	200W
尺寸	121×95×59mm	121×95×62mm
净重	0.878kg	0.873kg
最大充电电流	5A	5A

数字电量显示 – LCD液晶屏可显示剩余电量百分比、剩余续航时间、充放电循环次数、低电量报警等。



电池在空闲或充电过程中，显示当前容量百分比。



电池在摄像机或其他设备上供电的时候，显示在当前功耗下的剩余使用时间。长按电量按键也可查看容量百分比。



剩余使用时间低于15分钟的时候，LCD背光闪烁提示更换电池。



电量按键长按5秒可查看电池充放电循环次数。



电池检测到过流、过压、过放、过载、短路等任何不安全因素，将进入自我保护状态，LCD显示相应的报警代码，可查看说明书采取相应的措施。

