

箱式电池适配器

S-4010/S-4020/S-4030



- ◆ PP+玻璃纤维高强度工程箱
- ◆ 内部挂接4个V字型摄像机电池
- ◆ 2路卡侬头直流输出 (12V/24V可选)
- ◆ LED实时电压显示及低电压报警
- ◆ 不取出电池可直接充电
- ◆ 智能安全电路, 安全可靠



PP+玻璃纤维工程箱

内部挂接4个V字型电池

不取出电池直接充电 (5A)

LED电压显示+低电压报警

版本选择:

	<p>S-4010 12v + 12v 双12V版</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 四芯卡侬11-16.8V输出 x2 ◆ 最高负载:单路15A/180W ◆ 2通道同时输出
	<p>S-4020 12v + 24v 12V+24V版</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 四芯卡侬11-16.8V输出 x1 ◆ 最高负载:15A/180W ◆ 三芯卡侬22-33.6V输出 x1 ◆ 最高负载:15A/360W ◆ 2通道选择一路输出
	<p>S-4030 24v + 24v 双24V版</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 三芯卡侬22-33.6V输出 x2 ◆ 最高负载:两路合计15A/360W ◆ 2通道同时输出

产品规格:

型号	S-4010	S-4020	S-4030
输入	DC 16.8V 5A (充电)	DC 16.8V 5A (充电)	DC 16.8V 5A (充电)
输出	DC11-16.8V 15Ax2 (180Wx2)	DC 11-16.8V 15A (180W) 或 DC 22-33.6V 15A (360W)	DC 22-33.6V x2 共 15A(360W)
整机尺寸	290mm x 221mm x 278mm		
整机净重	3.45Kg		
工作环境	工作温度: 0°C ~ +40°C; 工作湿度: 10% ~ 90%; 存储温度: -15°C ~ +60°C		