

贴片封装LED 可变色温新闻灯

直下式贴片封装LED
大范围均匀布光，柔和不刺眼
3200K-5600K无级可变色温
超高显色指数Ra≥93，TLCI≥97



S-2240

60片SMD贴片LED



S-2241

153片SMD贴片LED

- 12W功耗，1米距离中心照度300Lux
- 120°(半峰68°)超宽照射角度
- 3200K-5600K无级可变色温
- 10%-100%无闪烁数字集成调光
- 显色指数Ra≥93，TLCI≥97
- 143(W)×91(H)×34(D)mm, 166g

- 20W功耗，1米距离中心照度640Lux
- 120°(半峰68°)超宽照射角度
- 3200K-5600K无级可变色温
- 10%-100%无闪烁数字集成调光
- 显色指数Ra≥93，TLCI≥97
- 143(W)×91(H)×34(D)mm, 182g

磁吸式柔光片



采用添加高分子聚合的有机光扩散剂材料，有效增加光的散射和透射，达到透光而不透明的舒适柔光效果。

支持可拆换式DV电池扣板



适配扣板

S-7004F
S-7004U
S-7004D
S-7004B
S-7004V
S-7004i
S-7004C
S-7004E

适配电池及机型

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| SONY NP-F970/770, | SWIT S-8972, S-8970 |
| SONY BP-U60/U30 | SWIT S-8U93, S-8U63 |
| 松下 CGA-D54, VW-VBD58 | SWIT S-8D98, S-8D58, S-8D62 |
| 松下 VW-VBG6 | SWIT S-8BG6 |
| JVC BN-VF823 | SWIT S-8823 |
| SSL-JVC50 | SWIT S-8i50, S-8i75 |
| 佳能 BP-945/970G | SWIT S-8845, S-8945 |
| 佳能 LP-E6 | SWIT S-8PE6 |

包装配件



便携包



柔光罩



S-7004系列DV扣板



D-tap线



球头