

多接口矮方锂电池

■ 简介

PB-S系列摄像机电池采用矮方形紧凑结构设计，用于大多数电影摄影机，比普通尺寸电池更协调。

PB-S系列配备OLED显示屏，可快速、精确读取电池电量信息、剩余供电时间等，并且还支持自动识别SONY和RED摄像机读取电量数字信息，在寻像器中显示精确的剩余使用时间或百分比。

PB-S系列还提供了USB供电输出口和多达4个B型口供电输出。



150W
高负载



6A
超快充



PB-S220A/S 220Wh

- ◆ 匹配电影机矮方尺寸
- ◆ 200W/16A高负载输出
- ◆ 4× B型口输出插孔
- ◆ 1× USB 5V/2A 供电输出口
- ◆ 6A超快速充电（使用S-3812S充电器）
- ◆ OLED显示精确续航时间
- ◆ SONY/RED自适应数字电量显示
- ◆ 多重安全保护电路

PB-S220A: 安顿型接口
PB-S220S: V字型接口

型号		PB-S220S	PB-S220A
扣板接口		V字型	安顿型
额定电压		14.4V	14.4V
容量		220Wh,15.3Ah	220Wh,15.3Ah
最大输出 功率	电极接口	200W,16A	200W,16A
	D-TAP接口	120W,10A	120W,10A
	USB接口	10W,5V/2A	10W,5V/2A
	总计	200W	200W
尺寸		121×95×96mm	121×95×99mm
净重		1.44kg	1.435kg
最大充电电流		6A	6A
D-TAP接口数量		4	4
USB接口数量		1	1

数字电量显示 – OLED液晶屏可显示剩余电量百分比、剩余续航时间、充放电循环次数、低电量报警等。



电池静置或充电过程中，显示当前电量百分比。充电过程中显示闪电图标。



电池在摄像机或其他设备供电时，显示当前功耗电池剩余使用时间。短按按钮显示剩余电量百分比。



10h以下续航时间显示0~9:59，10h以上显示剩余续航小时。



电量按键长按5秒可查看电池充放电循环次数。